

FICHE TECHNIQUE - FUSE 80A 1500V 1*XL PV



Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, DC 1500 V, 30 kA, 01XL, 43 x 193 mm, gPV, IEC, UL, with indicator



Référence FUSE 80A 1500V 1*XL PV
N° de catalogue PV-80A-01XL-15

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	80
Tension assignée d'emploi			DC 1500 V
Taille			01XL
Facteur de zoom			43 x 193 mm
Classe d'emploi			gPV
Voyant indicateur			with indicator
Pouvoir de coupure		kA	30
Utilisable pour taille			coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément			IEC UL
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			IEC 60269-6 UL 2579
Équipements complémentaires optionnels			porte-fusible SD1XL-S

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	80
tension assignée (Ue)		V	1500
type de tension			DC
pouvoir de coupure nominal		kA	30
classe de fonctionnement			gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur			percuteur
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non