

HORLOGES À AIGUILLES

HANDI®

Standard & Spécifique



GORGY  TIMING

LA MARQUE DU TEMPS

www.gorgy-timing.fr

Horloges analogiques Gorgy Timing **HANDI**[®]

Lecture instinctive... Design intemporel

VERSIONS STANDARDS

► Les horloges à aiguilles **HANDI**[®] sont conçues et fabriquées avec les spécificités suivantes :

- Boîtier plat en aluminium.
- Avec ou sans aiguille des secondes.
- Montage mural ou sur potence de fixation (plafond ou drapeau).
- Réglage automatique de l'heure avec une **source de synchronisation***.
- Indicateur visuel en cas de perte de synchronisation (en option).
- Autonomie de 5 ans assurée par pile lithium et de 10 ans en option.



GORGY TIMING	HANDI [®] 300	HANDI [®] 450	HANDI [®] 620	HANDI [®] 800
	simple ou double face	simple ou double face	simple ou double face	simple ou double face
Dimensions (Diamètre et épaisseur)	SF : 305.2 mm x 61.7 mm DF : 305.2 mm x 163.4 mm	SF : 441.2 mm x 62.1 mm DF : 441.2 mm x 163.4 mm	SF : 620 mm x 72 mm DF : 620 mm x 194 mm	SF : 800 mm x 160 mm DF : 800 mm x 320 mm
Diamètre du cadran	230 mm	356 mm	500 mm	570 mm
Distance de lisibilité	20 m	35 m	60 m	80 m
Etanchéité	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage couronne de LED	Non	Oui	Oui	Oui

Dans de multiples domaines d'applications, la qualité des horloges analogiques **HANDI**[®] fait référence en matière de précision, lisibilité et robustesse. Exigez une horloge à aiguilles **HANDI**[®] pour vos halls de réception, bureaux, couloirs, bâtiments administratifs, guichets, écoles...

VERSIONS SPÉCIFIQUES

► Les horloges à aiguilles **HANDI**[®] sont disponibles en versions spécifiques** :

- Design personnalisé.
- Installation sur mesure.
- Horloges monumentales.
- Grande variété de couleurs.

** Contactez notre service commercial pour une étude personnalisée.

Horloge de la Gare d'Auxerre



HANDI 450 planisphère



HANDI 450 double face

*Sources de synchronisation possibles

- DCF / TDF (Europe)
- AFNOR NFS 87500/IRIG-B
- NTP Ethernet 10/100 base T
- DHW 869.525 Mhz
- Wi-fi (norme IEEE 802.11 B/G).
- ASCII : RS 485
- Impulsionnelle : Réceptrice minute parallèle inversée 24V.
- Power Over Ethernet



Horloges à aiguilles **HANDI®TGV**

Symboles du temps et de la ponctualité

Conception de l'horloge en partenariat avec le bureau de design des chemins de fer français.



	HANDI®TGV 30	HANDI®TGV 450	HANDI®TGV 94500	HANDI®TGV 93700
Diamètre et épaisseur	305.2 mm x 61.7 mm	441 mm x 62 mm	500 mm x 102 mm	700 mm x 127 mm
Diamètre du cadran	230 mm	356 mm	443 mm	698 mm
Distance de lisibilité	20 m	30 m	35 m	60 m
Étanchéité	Oui	Oui	Oui	Oui

SERVICES OPTIONNELS*

- Support avant vente.
- Formation et assistance à la mise en service.
- Support technique.
- Préconfiguration et configuration complète du produit en usine, sur site ou à distance.
- Contrat de maintenance.
- Installation.

CERTIFICATIONS



L'ensemble des produits de la gamme GORGYTIMING répond aux normes :

- **CE, EN 60950** (sécurité), **EN 55022** (CEM émission), **EN 55024** (CEM immunité), **ROHS**.
- Entreprise certifiée **ISO 9001** et **ISO 14001**.

* Renseignements disponibles auprès du service commercial GORGYTIMING.

FABRIQUÉ EN FRANCE

GORGY  **TIMING**

LA MARQUE DU TEMPS

Quartier Beauregard - 38350 La Mure d'Isère (Grenoble France).

Tél : +33 476 30 48 20 Fax : +33 476 30 85 33

e.mail : gorgy@gorgy-timing.fr - www.gorgy-timing.fr

GORGYTIMING SAS au capital de 1 109 067 €