Cheville support pour collier inter-connectable Ø 6 x 25 mm PA 6.6 gris (x 100)

Caractéristiques

Référence : *BIZ 300 460*
Couleur : *Gris RAL 7035*
Ø de perçage *(mm)* **:** *6*
Longueur *(mm)* **:** *25*
Conditionnement par boîte : *100*
Code fournisseur article : *833*

Matériaux

- Matériaux pleins
- Matériaux creux
- Plaque de plâtre
- Brique creuse

Avantages

- Sans halogènes, sans silicone.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Chevilles pour colliers inter-connectables compatibles matériaux creux et pleins.

Détails techniques
Polyamide 6.6.
Résistance à la température (°C) : -20 à +80.
Ø de perçage (mm) : 6.

Application(s)
Permettent l'installation des fixe-tubes inter-connectables sur murs et plafonds.

Mode d'utilisation
1. Percer au Ø 6 mm.
2. Insérer la cheville support à la main.
3. Clipser le fixe-tube inter-connectable.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 7,7
Longueur (cm) : 18,7
Profondeur (cm) : 13,7
Poids net (kg) : 0,265
Poids brut (kg) : 0,413
3 700882 137104

Surconditionnement 1

Carton
x 12
Hauteur (cm) : 24,9
Longueur (cm) : 39,5
Profondeur (cm) : 28,8
Poids net (kg) : 1,92
Poids brut (kg) : 4,956
3 701395 154503

Surconditionnement 2

Palette
x 288
Hauteur (cm) : 94,2
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 46,08
Poids brut (kg) : 133,944
3 701395 122571