

ELYSA

APPLIQUE MURALE DIRECT / INDIRECT

En acier thermo laqué.
Câblage double allumage en standard,
avec bornier à connexion rapide.

Conçue pour l'éclairage tête de lit.

Eclairage symétrique diffuseur opale.
Eclairage asymétrique diffuseur PMMA.

IRC > 80

DALI (Sur fabrication spéciale)

APPLICATION

Intérieur, bureaux, tête de lit, salles de conférence, chambres, etc...

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes	L.600	L.305	Garantie	Option
				RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
11 W	3000 K	1691 lm	141 lm/W
	4000 K	1800 lm	150 lm/W
12 W	3000 K	1326 lm	110 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
23W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
24W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W

600 60 100

305 60 100

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF		
PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Elysa 600 47W		
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163243(-.)
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163244(-.)
• Elysa 600 46W		
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3273 lm	3000 K	163233(-.)
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3482 lm	4000 K	163234(-.)
• Elysa 305 23W		
1x12W indirect opale 1326 lm+ 1x11W direct asymetrique 1691 lm	3000 K	164123(-.)
1x12W indirect opale 1394 lm+ 1x11W direct asymetrique 1800 lm	4000 K	164124(-.)
• Elysa 305 22W		
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1691 lm	3000 K	164113(-.)
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1800 lm	4000 K	164114(-.)