

DECOLED ORIENTABLE

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes


CE		F	0,60 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	---------	--	-----	------	-------	------------------------------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K			4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K			5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W


13 - 27W



Ø 195

Ø 170

40 - 45W



Ø 195

Ø 170

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DECOLED ORIENTABLE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	581193-(-)	581203-(-)	581213-(-)
	4000 K	581194-(-)	581204-(-)	581214-(-)
	3500 K	581195-(-)	581205-(-)	581215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	581273-(-)	581283-(-)	581293-(-)
	4000 K	581274-(-)	581284-(-)	581294-(-)
	3500 K	581275-(-)	581285-(-)	581295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	581403-(-)	581413-(-)	581423-(-)
	4000 K	581404-(-)	581414-(-)	581424-(-)
	3500 K	581405-(-)	581415-(-)	581425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	581393-(-)	581433-(-)	581443-(-)
	4000 K	581394-(-)	581434-(-)	581444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	581453-(-)	581463-(-)	581473-(-)
	4000 K	581454-(-)	581464-(-)	581474-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	553193-(-)	553203-(-)	553213-(-)
	4000 K	553194-(-)	553204-(-)	553214-(-)
	3500 K	553195-(-)	553205-(-)	553215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	553273-(-)	553283-(-)	553293-(-)
	4000 K	553274-(-)	553284-(-)	553294-(-)
	3500 K	553275-(-)	553285-(-)	553295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	553403-(-)	553413-(-)	553423-(-)
	4000 K	553404-(-)	553414-(-)	553424-(-)
	3500 K	553405-(-)	553415-(-)	553425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	553393-(-)	553433-(-)	553443-(-)
	4000 K	553394-(-)	553434-(-)	553444-(-)
	3500 K	553395-(-)	553435-(-)	553445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	553453-(-)	553463-(-)	553473-(-)
	4000 K	553454-(-)	553464-(-)	553474-(-)
	3500 K	553455-(-)	553465-(-)	553475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	554193-(-)	554203-(-)	554213-(-)
	4000 K	554194-(-)	554204-(-)	554214-(-)
	3500 K	554195-(-)	554205-(-)	554215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	554273-(-)	554283-(-)	554293-(-)
	4000 K	554274-(-)	554284-(-)	554294-(-)
	3500 K	554275-(-)	554285-(-)	554295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	554403-(-)	554413-(-)	554423-(-)
	4000 K	554404-(-)	554414-(-)	554424-(-)
	3500 K	554405-(-)	554415-(-)	554425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	554393-(-)	554433-(-)	554443-(-)
	4000 K	554394-(-)	554434-(-)	554444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	554453-(-)	554463-(-)	554473-(-)
	4000 K	554454-(-)	554464-(-)	554474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	555193-(-)	555203-(-)	555213-(-)
	4000 K	555194-(-)	555204-(-)	555214-(-)
	3500 K	555195-(-)	555205-(-)	555215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	555273-(-)	555283-(-)	555293-(-)
	4000 K	555274-(-)	555284-(-)	555294-(-)
	3500 K	555275-(-)	555285-(-)	555295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	555403-(-)	555413-(-)	555423-(-)
	4000 K	555404-(-)	555414-(-)	555424-(-)
	3500 K	555405-(-)	555415-(-)	555425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	555393-(-)	555433-(-)	555443-(-)
	4000 K	555394-(-)	555434-(-)	555444-(-)
	3500 K	555395-(-)	555435-(-)	555445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	555453-(-)	555463-(-)	555473-(-)
	4000 K	555454-(-)	555464-(-)	555474-(-)
	3500 K	555455-(-)	555465-(-)	555475-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	581BC4-(-)	581BC3-(-)	581BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	581B24-(-)	581B23-(-)	581B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	581B14-(-)	581B13-(-)	581B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	581PO4-(-)	581PO3-(-)	581PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	581TE4-(-)	581TE3-(-)	581TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	581AR4-(-)	581AR3-(-)	581AR2-(-)