

Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank

Un luminaire rechargeable aux 2 applications en 1.



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1175**

Normes

☑ IP 65, IK 07

Avantages

- Molette de réglage de flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité.
- Indicateur de batterie pour connaître l'autonomie restante du luminaire.
- Passe d'un faisceau directif à un éclairage diffus avec la lanterne 360° (BIZ 625 043).

Marques de conformité





INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur LED de chantier rechargeable, compact, dimmable et d'une grande autonomie.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 40.

Flux lumineux (lm) : de 4000 (100 %) à 400 (10 %) avec indicateur lumineux.

Température de couleur : 5700 K.

Indice de rendu des couleurs : ≥ 80 .

Faisceau : 120°.

Résistance à des chutes d'1 m de hauteur.

Température de fonctionnement : -10°C à +40°C.

Matériaux : corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane.

Étrier orientable : 120°.

Étrier compatible avec le trépied BIZ 625 016 et BIZ 625 053.

Autonomie de 1 h +/- 10 % (4000 lm) à 7 h +/- 10 % (400 lm) avec indicateur lumineux.

Temps de charge (h) : 2.

Batterie Li-Ion 11.1 V 2600 mAh.

Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC - 50 / 60 Hz.

Port USB Powerbank : 5 V DC - 1 A max.

Fourni avec câble d'alimentation H05RN - F 2G1.0 mm².

Longueur de câble (m) : 5.

Compatible avec la lanterne 360° BIZ 625 043, non incluse (flux lumineux max = 3400 lm).

Température de stockage : -20°C à +50°C.

Poids (kg) : 2.8.

Dimensions (cm) : 28 x 22 x 8.5.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

Fonctionne branché sur secteur.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur sur batterie.

■ Mode d'utilisation

1. Maintenir appuyé pendant 2 secondes le bouton Power au dos du produit pour l'allumer ou l'éteindre.
2. Appuyer sur le bouton Powerbank pour allumer cette fonction.
3. Posé au sol ou sur trépied.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 42,3

Longueur (cm) : 25,8

Profondeur (cm) : 11,5

Poids net (kg) : 2,62

Poids brut (kg) : 3,04



3 700882 198501

■ Surconditionnement 1



x 3

Carton

Hauteur (cm) : 44

Longueur (cm) : 37

Profondeur (cm) : 27,5

Poids net (kg) : 7,86

Poids brut (kg) : 9,67



3 700882 198976

■ Surconditionnement 2



x 48

Palette

Hauteur (cm) : 102

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 125,76

Poids brut (kg) : 168,72



3 700882 199027