



S36-Profil Luminaire suspendu S36 diffusion lumineuse directe/indirecte

S36-PDI089 DAFSW84000450

Luminaire suspendu moderne à diffusion lumineuse directe/indirecte. Luminaire en profilé d'aluminium, couleur : blanc (...FWS...), argent, (...SI...) ou noir (...FSW...), finement structuré. Suspension du luminaire via un câble en acier en Y, longueur max. : 1,5 m, hauteur réglable en continu. Câble d'alimentation transparent, longueur : 1,5 m.

Luminaire équipé de modules LED RIDI. Module LED pour partie directe placé en bas dans le profilé d'aluminium. Couverture de la partie directe via une optique linéaire en PMMA opale résistant aux UV, intégrée de manière affleurante.



Module LED pour la partie indirecte placé en haut dans le profilé d'aluminium, couvert par une optique MSB extensive.

Tous les éléments électriques sont intégrés dans le luminaire.

Indice de rendu des couleurs min. Ra80, couleur lumineuse 830 (3 000 Kelvin) et 840 (4 000 Kelvin).

Indice de protection IP20, classe de protection I.

Lampes	Driver:	Coloris	Code art.
2xLED-M 14 W	gradable DALI	noir	SPG0630049AQ
Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Efficacité [lm/W]	Durée de vie nominale-LED L80B50 25° C [h]
3877	32	121	50.000



Dimens. [mm]			Poids [kg]	Données photométriques		Rendement
L	B	H		UGR long	UGR trans	
890	36	57	2,5	23.0	22.7	85.4 %