



## Mortier Adhésif Kraft

### Description

Le Mortier Adhésif Kraft est idéal pour le :

- Collage des plaques de parement en plâtre, de complexes d'isolation thermique (avec isolant polystyrène expansé, polystyrène extrudé, laine minérale) sur des supports en maçonnerie traditionnelle.
- Scellement des appuis intermédiaires
- Petits travaux de rebouchage

### Performances produit

Forte adhérence

Utilisable en Rebouchage

Indicateur de prise (pâte grise au gâchage qui blanchit au séchage) **NEW**

### Caractéristiques techniques

Mélange	13,5L d'eau pour 25kg de poudre
Temps d'emploi	1h30
Consommation	1.8kg/m <sup>2</sup>
Rendement	25kg = +/- 14m <sup>2</sup>
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel
Conformité	NF EN 14496
Réaction au feu	A1

### Code produit et conditionnement

Code produit	Conditionnement et poids	EAN sac	Palettisation
98129	Sac de 25kg	3334160224660	50 sacs



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)