Fiche technique du produit

Spécifications

FUSARC CF INT / EXT 24 KV 100 A

51006548M0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Fusible
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Tension d'essai diélectrique	24 kV
[In] courant assigné d'emploi	100 A
Longueur	442 mm
Diamètre	86 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,28 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	313,44 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**No**