

Borne de connexion CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : 3

Couleur : **Orange**

Conditionnement par pot : 100

Code fournisseur article : 590

Normes

✓ EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



38.75
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹



0.80
(en L.)

Consommation d'énergie ²



0.69
(en kWh)

Épuisement des ressources ³



0.00E+0
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

Température de travail (°C) : 85.

Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².

Tension (V) : 450.

Intensité (A) : 24.

Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sans halogène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Seau

Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 7,3
Profondeur (cm) : 7,3
Poids net (kg) : 0,128
Poids brut (kg) : 0,162



3 700882 193728

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 16,5
Poids net (kg) : 1,28
Poids brut (kg) : 1,8



3 700882 198020

Surconditionnement 2



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 39
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 5,12
Poids brut (kg) : 7,4



3 700882 198105

Surconditionnement 3



x 1 120

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 143,36
Poids brut (kg) : 230



3 700882 198181