

Borne de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : 5
 Couleur : **Bleue**
 Conditionnement par pot : 50
 Code fournisseur article : 590

Normes

EN 60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



53.88
 (en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

0.93
 (en L.)

Consommation d'énergie ²

0.74
 (en kWh)

Épuisement des ressources ³

0.00E+0
 (en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
 * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.
 Température de travail (°C) : 85.
 Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
 Tension (V) : 450.
 Intensité (A) : 24.

■ Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sans halogène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Seau**

Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 7,3
Profondeur (cm) : 7,3
Poids net (kg) : 0,102
Poids brut (kg) : 0,136



3 700882 193742

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 16,5
Poids net (kg) : 1,02
Poids brut (kg) : 1,5



3 700882 198044

Surconditionnement 2



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 39
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 4,08
Poids brut (kg) : 6,2



3 700882 198129

Surconditionnement 3



x 1 120

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 114,24
Poids brut (kg) : 200



3 700882 198204