

Borne de connexion CHRISTA'L 6 entrées transparente (x 50)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : 6

Couleur : **Translucide**

Conditionnement par pot : 50

Code fournisseur article : 590

Normes

✓ EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

**56.56**(en g eq. CO₂)Consommation d'eau ¹**0.96**

(en L.)

Consommation d'énergie ²**0.75**

(en kWh)

Épuisement des ressources ³**0.00E+0**

(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

Température de travail (°C) : 85.

Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².

Tension (V) : 450.

Intensité (A) : 24.

■ Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sans halogène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Seau**

Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 7,3
Profondeur (cm) : 7,3
Poids net (kg) : 0,12
Poids brut (kg) : 0,154



3 700882 193759

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 16,5
Poids net (kg) : 1,2
Poids brut (kg) : 1,7



3 700882 198051

Surconditionnement 2



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 39
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 4,8
Poids brut (kg) : 7



3 700882 198136

Surconditionnement 3



x 1 120

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 134,4
Poids brut (kg) : 220



3 700882 198211