Borne de connexion CHRISTA'L 12 entrées verte (x 25)

Caractéristiques

Nombre d'entrées : *12*
Couleur : *Vert*
Conditionnement par pot : *25*
Code fournisseur article : *590*

Normes

EN 60998-1:2004 ; EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique	Consommation d'eau [1]	Consommation d'énergie [2]	Epuisement des ressources [3]
89.74 (en g eq. CO_2)	**1.25** (en L.)	**0.87** (en kWh)	**0.00E+0** (en g eq. Sb)

[1] Volume net d'eau douce consommée - [2] Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - [3] Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Résistance au fil incandescent (°C) : 960.
Température de travail (°C) : 85.
Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm^2.
Tension (V) : 450.
Intensité (A) : 24.

Mode d'utilisation
1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sans halogène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Seau
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 7,3
Profondeur (cm) : 7,3
Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,124

3 700882 197405

Surconditionnement 1

x 10

Carton
Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 16,5
Poids net (kg) : 0,9
Poids brut (kg) : 1,4

3 700882 198082

Surconditionnement 2

x 40

Carton
Hauteur (cm) : 39
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 3,6
Poids brut (kg) : 5,8

3 700882 198167

Surconditionnement 3

x 1 120

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 100,8
Poids brut (kg) : 185

3 700882 198242