

Boîte d'encastrement R'igid Box multimatériaux 1 poste profondeur 50 mm (x 5)



Caractéristiques

Nombre de postes : **1**
 Profondeur (mm) : **50**
 Ø (mm) : **67**
 Entraxe (mm) : -
 Code fournisseur article : **624**

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Matériaux creux
- ✓ Béton
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Normes

- ✓ NF EN 60670-1

Avantages

- Grand volume intérieur de boîtier pour un meilleur câblage.
- Larges étriers métalliques imperdables pour un serrage optimal.
- Nombreuses entrées de gânes et câbles (latérales et arrières).
- Bourrelets ultra-résistants assurant un maintien parfait des gânes.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



185.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

12.90
(en L.)

Consommation d'énergie ²

1.18
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

1.49E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Très grande rigidité pour résister au scellement.
 Tenue au fil incandescent (°C) : 850.
 Réglages de l'aplomb de l'appareillage 3 vis.
 Vis à pas rapide pour un montage instantané avec traitement anti-corrosion.

■ Application(s)

Programme pour la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020).
 Étanchéité à l'air.
 Pour tous types de supports (parpaing, pierre, brique, plaque et carreaux de plâtre, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 28
 Profondeur (cm) : 7
 Poids net (kg) : 0,17
 Poids brut (kg) : 0,19



3 700882 199478

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 27
 Longueur (cm) : 30
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 3,8
 Poids brut (kg) : 4,3



3 701395 103846