


Boîte d'encastrement R'igid Box multimatériaux 2 postes profondeur 40 mm (x 5)



Caractéristiques

Nombre de postes : 2

Profondeur (mm) : 40

Ø (mm) : 67

Entraxe (mm) : 71

Code fournisseur article : 624

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Matériaux creux
- ✓ Béton
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Normes

- ✓ NF EN 60670-1

Avantages

- Grand volume intérieur de boîtier pour un meilleur câblage.
- Grandes étriers métalliques imperdables pour un serrage optimal.
- Nombreuses entrées de gânes et câbles (latérales et arrières).
- Bourrelets ultra-résistants assurant un maintien parfait des gânes.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



370.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

25.80
(en L.)

Consommation d'énergie ²

2.35
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

2.98E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Très grande rigidité pour résister au scellement.
Tenue au fil incandescent (°C) : 850.
Réglages de l'aplomb de l'appareillage 3 vis.
Vis à pas rapide pour un montage instantané avec traitement anti-corrosion.

■ Application(s)

Programme pour la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020).
Étanchéité à l'air.
Pour tous types de supports (parpaing, pierre, brique, plaque et carreaux de plâtre, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 0,35
Poids brut (kg) : 0,4



3 700882 199454

■ Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 43
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 8
Poids brut (kg) : 7,25



3 701395 103822