

## Traceur de chantier 500 ml rouge fluo



## Caractéristiques

Couleur : **Rouge**Utilisation : **Electricité et éclairage**Sens d'utilisation : **Tête en bas**Volume (ml) (ml) : **500**Température d'utilisation (°C) : **Jusqu'à -20**Code fournisseur article : **598** INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Marquage provisoire de 12 mois selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux UV.

## ■ Détails techniques

Séchage rapide en 10 minutes.

Volume net (ml) : 500.

## ■ Conseils

Tenir éloigné de toutes sources de chaleurs et de la lumière solaire.  
Températures d'utilisation entre -20 °C et +50 °C.

## ■ Durée de vie

2 ans stockés dans un endroit sec.

## ■ Application(s)

Excellente adhérence tous supports même humides.

## ■ Mode d'utilisation

1. Application **tête en bas**.
2. Bien agiter **avant utilisation**.
3. Purger tête en haut **après utilisation**.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé

## Carton

Hauteur (cm) : 24  
Longueur (cm) : 26,5  
Profondeur (cm) : 20,2  
Poids net (kg) : 0,486  
Poids brut (kg) : 0,486

 Surconditionnement 1

x 12

## Carton

Hauteur (cm) : 23,9  
Longueur (cm) : 26,5  
Profondeur (cm) : 20,2  
Poids net (kg) : 5,83  
Poids brut (kg) : 5,91

 Surconditionnement 2

x 900

## Palette

Hauteur (cm) : 140  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 443,25  
Poids brut (kg) : 463,25

