

Aiguille nylon 20 m Ø 4 mm souple et faible mémoire de forme avec carter

Adapté au passage d'aiguilles dans des environnements sans encombre.



Caractéristiques

Longueur (m) : 20
 Ø de l'aiguille (mm) : 4
 Rupture (kg) : 70
 Code fournisseur article : 586

Avantages

- Très souple.
- Faible mémoire de forme.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.
 Inclus :
 Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).
 Carter (BIZ 760 058).

Conseils

Diamètre maximum de courbure de 4 cm.

Application(s)

Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.
 Idéal pour des distances de 20 m.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 8
 Longueur (cm) : 36
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 1,3
 Poids brut (kg) : 1,3



3 701395 102368

Surconditionnement 1



x 4

Carton

Hauteur (cm) : 35
 Longueur (cm) : 39
 Profondeur (cm) : 32
 Poids net (kg) : 5,2
 Poids brut (kg) : 5,85



3 701395 104027

Surconditionnement 2



x 72

Palette

Hauteur (cm) : 119
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 93,6
 Poids brut (kg) : 120,3



3 701395 104171