

## MODULE DE RACCORDEMENT - ROBINET MACHINE À LAVER À SERTIR MULTICOUCHE



**FIXOPLAC, LA SOLUTION DE RACCORDEMENT DE LA ROBINETTERIE LA PLUS RAPIDE À POSER DU MARCHÉ !**

**EXISTE DANS TOUS LES TYPES DE RACCORDEMENT À GLISSEMENT, À SERTIR OU À COMPRESSION, POUR TUBE PER PER-T OU MULTICOUCHE, ET POUR LES DOMAINES D'APPLICATION, BAIN**

### DESCRIPTION

Le plus rapide à poser ! - Module de raccordement simple avec raccord coudé à sertir femelle 15/21 NF. - Pour installation en tube Multicouche Ø16. - Pour plaque de plâtre standard ou hydrofuge 9,5 à 25 mm. - Diamètre de perçage Ø67 mm. - Conforme aux exigences de la RT2020/2012. - Livré avec rosace chromée. - Compatible pour une installation ciel de douche. - Raccords avec certificat NF 81351. - Profil matrice TH-H-U.

### CARACTÉRISTIQUES

Module simple de raccordement Fixoplac Pour robinet de machine à laver Raccord coudé femelle 15/21, a sertir pour multicouche de diamètre 16 Compatible avec les profils de machoire Th, H, U

### APPLICATIONS

Fixation et raccordement d'un robinet de machine à laver, sur une paroi de plâtre

### CONDITIONS D'UTILISATION

Raccord : Femelle 15/21  
Raccordement : Par sertissage  
Tube multicouche : 12/16 mm

### COMPATIBILITÉ

Pour plaque de plâtre d'une épaisseur de 9,5 mm à 25 mm

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Raccordement sur le tube multicouche, par sertissage

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

### GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

### PRESCRIPTION DE POSE

Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH  
Les fenêtres de contrôles vous permettront de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait.  
Il est impératif d'ébavurer le dube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord.  
En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.

