


Kit MEUBLELED IP65 3x3,5W 3000K

Code : 50843



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.5 W / 10.8 W

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	960 lm
Efficacité lumineuse	88.89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	100000
Poids net	274 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA

**Driver /
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Applications
spécifiques**

- Salle d'eau : autorisé Vol.1
- Meuble / Vitrine
- Résiste au Brouillard salin (960h)

**Recommandations
d'installation**

Kit prêt-à-poser comprenant : - 3 spots,
précâblés avec connecteur. - Alimentation
350mA, classe 2, IP20, 10,5-14W,
précâblée 1,5 m avec connecteurs
(convient pour installation 3 ou 4 spots).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50845	EMBASE MEUBLE LED IP65 BLANC	
50848	ALIM.LED 10,5-14W 350MA	
52031	ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA	