

Spot MR11 PAR11 Alu Blanc Fix

Numéro d'article 143146

BEE Spot MR11 PAR11 Alu Blanc Encastré Fixe 55mm max 35W Diamètre d'encastremen 43mm

Spot encastré avec cadre en aluminium.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Projecteur#EC001744
Code produit	143146
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum recessed
Type de produit	MR11 Fix

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Non
adapté à un montage encastré	Oui
montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	non ajustable
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	lampe halogène basse tension
avec source lumineuse	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	GU4
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	blanc
matériau du couvercle	sans
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	non requis
avec appareil	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
réflecteur	sans
Répartiteur de lumière	sans

répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK00
classe de protection	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-45 - 50
adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 35
puissance du système [W]	35
couleur de la lumière	autre
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
hauteur/profondeur [mm]	90
diamètre externe [mm]	78
hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	90
diamètre intégré [mm]	43 - 43
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm²]	0.75
type de raccordement	borne à vis
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non