

Boîte de dérivation IP55 210 x 170 x 80 couvercle vis inox (x 10)



Caractéristiques

Type : **Couvercle à vis inox**
 Dimensions (mm) : **210 x 170 x 80**
 Nombre d'entrées : **10**
 Code fournisseur article : **624**

Normes

- ☑ EN 60695-2-11 ; EN 60529
- ☑ IP 55, IK 7

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



3,020.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

332.00
(en L.)

Consommation d'énergie ²

15.06
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

2.07E-4
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes de dérivation étanches.

■ Détails techniques

Polypropylène.

Tenue au fil incandescent : 960 °C.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage :

EMX 100 060 : -20°C à +45°C.

EMX 100 080, EMX 100 105, EMX 100 155 : -20 à +70°C.

Température d'utilisation : -20°C à +45°C.

Température de stockage et d'utilisation :

EMX 100 170 et EMX 100 210 : -20°C à +80°C.

Contenance effective :

EMX 100 060 : 120 cm³.

EMX 100 080 : 271 cm³.

EMX 100 105 : 547 cm³.

EMX 100 155 : 947 cm³.

EMX 100 170 : 1410 cm³.

EMX 100 210 : 2280 cm³.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton****Hauteur (cm) :** 24**Longueur (cm) :** 45**Profondeur (cm) :** 39 **Poids net (kg) :** 5,6 **Poids brut (kg) :** 6,1