

CKW-DB-T9

Boîte de distribution AC



Le coffret électrique AC de CKW Solar Group convient aux systèmes photovoltaïques triphasés jusqu'à 9kWc, pour les installations résidentielles ou tertiaires. Équipé d'une protection contre les surintensités, d'un disjoncteur automatique, d'un court-circuit, d'une protection contre les fuites et d'une mise à la terre.

Données techniques

Modèle	CKW-DB-T9
Paramètres principaux	
Tension nominale	400 VAC
Courant nominal	20 A
Certificats	Tous les composants à l'intérieur sont conformes à la CE
Annexe	
Type de matériau	Polycarbonate
Indice de protection d'entrée	IP66
Anti-UV	OUI
Ignifuge	OUI
Indice de protection contre les impacts	IK07
Câble d'entrée	PG25, 2.5 jusqu'à 6 mm ²
Câble de sortie	PG25, 2.5 jusqu'à 6 mm ²
Disjoncteur AC	
Type de disjoncteur AC	Standard, Size 4P * 2
Courant nominal	4P
Courant nominal	20A
Tension nominale	400 VAC
Ics	6 kA
Parafoudre AC	
Pôle	Standard, Size 4P
Uc	4P
Uc	440VAC
In	20 kA
IMax	40 kA
Up	1.8 kV
Leakage Protector	
Pôle	Standard, Size 4P
Courant nominal	2P
Tension nominale	40 A
Type	400 VAC
Courant résiduel	AC (A Optionnel)
Courant résiduel	30 mA
Environnement	
Température de fonctionnement	Standard
Humidité	-20 °C jusqu'à +60 °C
Altitude	99%
Installation	2000 m
Dimension et Poids	Montage mural
	38,5x23,5x11,7 cm – 4Kg

Diagramme

