

Fiche technique du produit

Spécifications



FUSARC CF INT / EXT 24 KV 80 A

51006547M0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Fusible
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Tension d'essai diélectrique	24 kV
[In] courant assigné d'emploi	80 A
Longueur	442 mm
Diamètre	76 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,87 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	57
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	285,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	No