

Collier de câblage Unity UV Resistant 300 x 3.6 mm (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : **300**
Largeur (mm) : **3.6**
Épaisseur (mm) : **1.2**
Ø minimum de serrage (mm) : **2**
Ø maximum de serrage (mm) : **76**
Résistance à la traction (N) : **178**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **1177**

Normes

☑ EN IEC 62275

Avantages

- Durée de vie 3 à 4 fois plus longue qu'un collier standard exposé aux rayons UV.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6 avec adjuvant garantissant la résistance aux UV.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Couleur : noir.
Sans halogène.

■ Application(s)

Fixation de câbles en extérieur, exposés aux UV.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 11
Poids net (kg) : 0,135
Poids brut (kg) : 0,143



3 700882 198778

■ Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 57
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 13,46
Poids brut (kg) : 16,42



3 701395 100555

■ Surconditionnement 2



x 1 600

Palette

Hauteur (cm) : 107
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 262,73
Poids brut (kg) : 278,73



3 701395 100883