

Collier de câblage Unity UV Resistant 370 x 4.8 mm (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : **370**
Largeur (mm) : **4.8**
Épaisseur (mm) : **1.3**
Ø minimum de serrage (mm) : **3**
Ø maximum de serrage (mm) : **102**
Résistance à la traction (N) : **222**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **1177**

Normes

☑ EN IEC 62275

Avantages

- Durée de vie 3 à 4 fois plus longue qu'un collier standard exposé aux rayons UV.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6 avec adjuvant garantissant la résistance aux UV.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Couleur : noir.
Sans halogène.

■ Application(s)

Fixation de câbles en extérieur, exposés aux UV.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 49
Profondeur (cm) : 13
Poids net (kg) : 0,241
Poids brut (kg) : 0,253



3 700882 198839

■ Surconditionnement 1



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 57
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 12,04
Poids brut (kg) : 14,08



3 701395 100616

■ Surconditionnement 2



x 800

Palette

Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 225,28
Poids brut (kg) : 241,28



3 701395 100944