



AFD-550

Combo anémomètre - manomètre conforme au protocole DIAGVENT - PROMEVENT

Mesures professionnelles de vitesses, débits d'air et de pressions différentielles pour l'équilibrage de réseaux aérauliques et systèmes de climatisation.

FONCTIONNALITÉS :

- Mesures de vitesses et débits d'air sur grilles et bouches de ventilation suivant les recommandations du protocole DIAGVENT - PROMEVENT.
- Mesure de dépression au niveau des bouches de VMC
- Mesure de dépression sur les composants du réseau (filtres, registres, modules de régulation...)
- Fonction MIN / MAX / AVG avec référence chronomètre
- 8 aires de soufflage mémorisables

CARACTÉRISTIQUES :

- Vitesse : 0,4 – 30 m/s (précision $\pm 3\% \pm 0,2$ m/s)
- 5 unités de vitesse : m/s, ft/min, km/h, mph, knots
- 2 unités de débit : m³/h, cfm
- Pression : +3400 Pa (résolution 1 Pa, précision $\pm 0,3\%$ FS)
- 5 unités de pression : mbar, Pa, inHg, mmHg, psi
- Température : 0 à 50°C (résolution 0,1°C, précision $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Diamètre hélice \varnothing 76mm
- Pile 9V
- Certificat d'ajustage usine
- Valise de protection robuste
- Livret d'instruction et guide démarrage rapide
- Aimant de fixation
- 2 tuyaux silicone 1m
- Cône de débit K-250 en option



VERSIONS	RÉF.	DÉSIGNATION
AFD-550K	6091000	kit comprenant AFD-550 + K-250
AFD-550	6001000	combo manomètre – anémomètre à hélice
K-250	6002000	cône carré pour bouches VMC 250 x 250 mm