

devolo Magic 2 WiFi next

Caractéristiques techniques



2400 Mbps/s



WiFi 5



Access Point
Steering



2 x Ethernet
Gigabit



Prise
intégrée



Multi-User-
MIMO



Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise intégrée	Type F (CEE 7/4) Ampacité: 16A Type E (CEE 7/5) Ampacité: 15A Type G (BS1363) Ampacité: 13A Type J (SEV 1011) Ampacité: 10A Filtre de réseau (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Prise	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Débits de données	2,4 GHz up to 300 Mbps/s 5 GHz up to 867 Mbps/s
Couverture	ca. 90 m²
Mode	Access Point

CPL

Standards	G.hn (HomeGrid Forum)
Vitesses de transmission	2400 Mbps/s (MIMO) 1200 Mbps/s (SISO)
Gamme	500 m
Fréquence de transmission	2-86 MHz
Mode	Peer to Peer

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100/1.000 Mbps/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WiFi on/off WPS
Accueil (Boutons/LED)	Connection CPL
Réinitialisation (Boutons)	Redémarrer Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Oui
Chronologie du WiFi	Oui
Verrouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
L'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 11,3 W Normale: 8,2 W Mode veille: 1,3 W
Alimentation électrique	196-250 V AC (50 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
-------------------	---

Accessories

Documentation: Guide d'installation en version imprimée
câble Ethernet RJ45-RJ45



Adaptateur individuel
08611 (FR)



Starter Kit
08618 (FR)



Multiroom Kit
08626 (FR)

EAN	4250059686113	4250059686182	4250059686267
Poids	570 g	890 g	1265 g
Dimensions	190 x 118 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE

Poids WEEE	360 g	625 g	985 g
Papier (Der Grüne Punkt)	175 g	225 g	240 g
Matière (Der Grüne Punkt)	2 g	4 g	6 g
Divers (Der Grüne Punkt)	0 g	0,2 g	0,2 g