

Sèche-serviettes **SEVILLA** - eau chaude -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme SEVILLE** de la marque **FINIMETAL**.


Caractéristiques techniques du **SEVILLA**

Sèche-serviettes identifiable par ses lignes droites, ses collecteurs en forme de D
et son raccordement au choix en standard ou central
favorise l'émission de la chaleur dans la salle de bains.


- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds
- Tubes collecteurs verticaux en D
- Hauteur : 740 à 1820 mm
- Largeur : 500, 600 & 750 mm
- Pression de service : 10 bar
- Raccordement :
 - Standard : 4 Øx 1/2" F
 - Central : 6 Øx 1/2" F dont 2 Ø entraxe 50 mm au centre
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Radiateur garanti 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations



4 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.



h	i-m
740	560
940	760
1340	1160
1700	1517
1820	1640



Raccordement



- Central : 6 $\varnothing$ x 1/2" F
dont 2 $\varnothing$ entraxe 50 mm au centre



- Standard : 4 $\varnothing$ x 1/2" F

