


## VSH Shurjoint fond rainuré taraudé concentrique MF 60,3xRp1" rouge

Les systèmes de tuyaux rainurés VSH Shurjoint se composent d'une large gamme de raccords, de raccords et de vannes à rainure pour le chauffage, l'air comprimé et l'industrie. VSH Shurjoint demande moins de travail, est plus sûr, plus propre et offre une qualité de connexion constante.

- VSH Shurjoint peut être parfaitement combiné avec d'autres systèmes VSH tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH PowerPress
- la gamme «systèmes de tuyauterie intégrés Aalberts» couvre un système entièrement intégré de 6mm à 104"



**1160C2010002**

Type 7160C

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Fonte	Angle du coude	0 Degrees
Surface de protection de connexion 1	Laqué	Diamètre extérieur connexion 1	60,3 Millimetre
Matériau connexion 2	Fonte	Diamètre extérieur connexion 2	33,4 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Laqué	Longueur	60 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 1	23,8 Millimetre
Exécution	Unique	Pression de service maximum à 20 °C	69 Bar
Reducing	✓		
Excentrique	✗		
Système orienté	✗		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 50		
Raccordement 1	Rainure		
diamètre intérieur connexion 2	DN 25		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Avec arrêt cam / -Rand	✗		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
avec emballage	✗		
Etiquette VdS	✗		
Limité	✗		
With connection indicator	✗		
Avec vidange	✗		
Avec dégazeur	✗		
Etiquette FM	✗		
Etiquette LPCB	✗		
Etiquette ULC	✓		
Etiquette UL	✗		
VdS quality mark	✗		

- DVGW quality mark for gas ×
- DVGW quality mark for water ×
- Certified according to NF 545 ×
- KIWA certified ×
- Gastec QA mark ×
- KOMO certified ×
- Gastec QA - AR 214 (H2) ×