

PRODUCT-DETAILS

S801S-UCK40

S801S-UCK40 High Performance MCB



Informations générales

Extension du type de produit	S801S-UCK40
Code de produit	2CCS861001R1557
EAN	7612271203382
Description courte	S801S-UCK40 High Performance MCB
Description longue	S801S-UCK40 High Performance Miniature Circuit Breaker 1 Pole K Characteristic 40A 50kA 250VDC

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-2
Tripping Characteristic	UC-K
Type of Residual Current	standard version
Tension nominale (U_r)	acc. to IEC 60947-2 250 V DC
Tension	acc. to IEC 60947-2 250 V DC
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Type de tension	DC
Courant nominal (I_n)	40 A
Courant nominal de fonctionnement (I_e)	40 A

Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(250 V DC) 50 kA (230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(250 V DC) 50 kA
Power Loss	3.7 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.7 W
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Classe de limitation d'énergie	3
Nombre de pôles	1
Number of Protected Poles	1
Catégorie de Surtension	III
Type de libération	K
Actuator Marking	I / O
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Flexible 0...50 mm ² Rigid 0...70 mm ²
Type de borne	Screw Terminals

Environnement

Température extérieure	-25...60 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25...60 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005084D0202
Informations environnementales	2CCY413207D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	1.5
Produit Largeur Net	27 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	245 g
Taille	1 module
Profondeur d'encastrement (t_2)	82.5 mm

Commande

Quantité minimum	1 pièce
------------------	---------

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	270 g
Code douanier	85362010
Pays d'origine	Switzerland (CH)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005084D0202
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Arborescence du catalogue EPLAN	Electrical engineering / Protection devices / General
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27141901
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Disjoncteurs ≤125A S800/S500

