

PRODUCT-DETAILS

S801S-UCK63

S801S-UCK63 High Performance MCB



Informations générales

Extension du type de produit	S801S-UCK63
Code de produit	2CCS861001R1597
EAN	7612271203405
Description courte	S801S-UCK63 High Performance MCB
Description longue	S801S-UCK63 High Performance Miniature Circuit Breaker 1 Pole K Characteristic 63A 50kA 250VDC

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-2
Tripping Characteristic	UC-K
Type of Residual Current	standard version
Tension nominale (U_n)	acc. to IEC 60947-2 250 V DC
Tension	acc. to IEC 60947-2 250 V DC
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Type de tension	DC
Courant nominal (I_n)	63 A

Rated Operational Current (I_e)	63 A
Pouvoir assigné de coupure ultime en court- circuit (I_{cu})	(250 V DC) 50 kA (230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(250 V DC) 50 kA
Power Loss	6.2 W at Rated Operating Conditions per Pole 6.2 W
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Classe de limitation d'énergie	3
Nombre de pôles	1
Number of Protected Poles	1
Catégorie de Surtension	III
Release Type	K
Actuator Marking	I / O
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Rigid 0 ... 50 mm ² Flexible 0 ... 70 mm ²
Terminal Type	Screw Terminals

Environnement

Température extérieure	-25...60 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25...60 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental Information	2CCY413207D0203

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	1.5
Produit Largeur Net	27 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	245 g
Produit Longueur Net	27 mm
Taille	1 module
Profondeur d'encastrement (t_2)	82.5 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	105 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	99 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	33 mm
Emballage Niveau 1 Poids	270 g
Emballage Niveau 1 EAN	7612271203405

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362010
Pays d'origine	Switzerland (CH)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005084D0202
Environmental Information	2CCY413207D0203
Instructions et manuels	2CCC413016M0008
RoHS Information	2CCC005084D0202, 9AKK107680A3903

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC413003C0208
Instructions et manuels	2CCC413016M0008
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Classifications

ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
EPLAN Catalog Tree	Electrical engineering / Protection devices / General
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
Object Classification Code	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Disjoncteurs ≤125A S800/S500

