

Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 25)

Caractéristiques

Nombre d'entrées : **5**
Longueur (mm) : **29.8**
Largeur (mm) : **20.64**
Hauteur (mm) : **9.6**
Conditionnement par boîte : **25**
Code fournisseur article : **1190**

Normes

EN 60998-1:2004 ;
☑ EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Avantages

- Il est important de dénuder les fils sur 11 mm.
- L'ergonomie et la souplesse des leviers assurent une facilité d'utilisation.
- Pour fils souples et rigides jusqu'à 4 mm².
- Corps transparent permettant un meilleur contrôle des connexions.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Section admissible pour fils souples (mm²) : 0.34 à 4.
Section admissible pour fils rigides monobris et multibris (mm²) : 0.2 à 4.
Résistance au fil incandescent (°C) : 850.
Température ambiante d'utilisation maximum (°C) : 85.
Tension (V) : 450.
Intensité (A) : 32.
Dénudage (mm) : 11.
Points de test.
Matière : polycarbonate.

■ Mode d'utilisation

1. Dénuder les fils sur 11 mm de manière précise.
2. Ne pas torsader les fils multibris.
3. Lever les leviers.
4. Insérer les fils dénudés jusqu'au fond du connecteur.
5. Refermer les leviers.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 4,3
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 8,6
Poids net (kg) : 0,15
Poids brut (kg) : 0,16



Surconditionnement 1



x 60

Carton

Hauteur (cm) : 28,4
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 23
Poids net (kg) : 15
Poids brut (kg) : 9,17



Surconditionnement 2



x 1 800

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 130
Poids net (kg) : 275,1
Poids brut (kg) : 290,1

