



**Coffret optique en polycarbonate IP66/IK10 + accroches rail DIN, dimensions  
400 x 300 x 210 mm, fermeture à clé triangle  
GGM IP66COF**



Conçu en polycarbonate, ce coffret allie robustesse et légèreté pour une installation simple et rapide. Doté d'un indice de protection IP66, il convient parfaitement pour une installation en extérieur.

### Caractéristiques Produit

- Couleur : Gris (RAL 7035)

### Caractéristiques Article

- Capacité : N/A
- Accessoires inclus : Platine de montage en acier avec pré-perçages pour fixation de 3 rails DIN + vis, 3 presse-étoupes (1 x PG29, 2 x PG13,5), 1 clé triangle
- Entrées/Sorties de câbles : par le bas (1 x PG29 & 2 x PG13,5)
- Température continue : -40°C à +80°C
- Tenue au feu : Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
- Matériau : polycarbonate anti-UV (UL 508)
- Indice de protection (IK) : IK10
- Cassette d'épissurage : N/A
- Fixation murale : pré-perçages intégrés
- Poids (kg) : 3.3

### Caractéristiques ETIM 9

- Chambres séparées : Non
- Verrouillable : Oui
- Indice de protection (IP) : IP66