

PRODUCT-DETAILS

SU202MR-K1

SU202MR-K1 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 1 A



Informations générales

Extension du type de produit	SU202MR-K1
Code de produit	2CDS272347R0217
EAN	4016779957250
Description courte	SU202MR-K1 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 1 A
Description longue	SU202MR-K1 MCB K-Char., 10kA, 1A, 2P, RTT UL 489, Ring Cable Lug

Technique

Normes et standards	CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-2 UL 489
Tripping Characteristic	K
Tension	acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60947-2 400 V AC
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Type de tension	AC
Courant nominal (I_n)	1 A

Rated Short-Circuit Capacity (I_{cn})	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 10 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 15 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(230 V AC) 10 kA (400 V AC) 11.2 kA
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Power Loss	2.8 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.4 W
Classe de limitation d'énergie	3
Nombre de pôles	2
Number of Protected Poles	2
Catégorie de Surtension	III
Screw Terminal Type	Ring-Tongue Terminal with Captive Screw
Options Provided	Ring tongue
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm ² Flexible 0.75 ... 25 mm ² Rigid 0.75 ... 35 mm ² Stranded 0.75 ... 35 mm ²
Terminal Type	Ring-Tongue Terminals

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	3
RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental Information	9AKK107680A9140

Technique UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 10 kA (480Y / 277 V AC) 10 kA (96 V DC) 10 kA
-----------------------------------	--

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Produit Largeur Net	35 mm
Produit Hauteur Net	115 mm
Produit Longueur Net	71 mm

Poids net	0.28 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	69 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	carton 5 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	121 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	191 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.45 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4016779961721
Emballage Niveau 2 Unités	crate 45 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	275 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	210 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	395 mm
Emballage Niveau 2 Poids	16 kg
Emballage Niveau 2 EAN	4016779980654

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362010
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certification Agency	CSA EN IEC UL
CSA Certificate	2CDZ405000A0575
Déclaration de Conformité - CE	2CDK400616D2703
Environmental Information	9AKK107680A9140
Instructions et manuels	2CDC002184D0202
RoHS Information	2CDK400616D2703
UL Certificate	2CDZ405000A0085

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CDC002184D0202
---	-----------------

Classifications

ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
EPLAN Catalog Tree	Electrical engineering / Protection devices / General
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141901

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCA880100R0001	CMS-100PS Sensor	CMS-100PS	1	pièce
2CCA880101R0001	CMS-101PS Sensor	CMS-101PS	1	pièce
2CCA880102R0001	CMS-102PS Sensor	CMS-102PS	1	pièce
2CDS200914R0001	S2C-H6RU Auxiliary Contact	S2C-H6RU	1	pièce
2CDS200924R0001	S2C-S6RU Signal / Auxiliary Contact	S2C-S6RU	1	pièce
2CDS200908R0001	S2C-A1U Shunt Trip	S2C-A1U	1	pièce
2CDS200908R0002	S2C-A2U Shunt Trip	S2C-A2U	1	pièce

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Disjoncteurs ≤63A SN201/S200

