

Product information sheet

LED Ba15d T15X45 10V-12V-24V-30V AC/DC 1.8W WW

Bailey nr.: 143635

EAN-code: 8714681436356

Type de source lumineuse

Technologie d'éclairage utilisée	LED
Type de culot	Ba15d
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Secteur ou non secteur	NMLS
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	No
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Utilisation avec un variateur	No



Paramètres du produit

Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000u)	2
Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (φuse) en lm	190
dans sphère/cône large/cône étroit	Sphere (360°)
Température de couleur proximale (K)	3000
Puissance en mode marche (Pon) en W	1,8
Puissance en mode veille (Psb) en W	0,00
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau pour CLS (Pnet) en W	-
Indice de rendu des couleurs	80
Dimensions extérieures (Hauteur) en mm	45
Dimensions extérieures (Largeur) en mm	15
Dimensions extérieures (Profondeur) en mm	-
Déclaration de puissance équivalente	No
Puissance équivalente (W)	-
Coordonnées chromatiques (x)	0,440
Coordonnées chromatiques (y)	0,403
Intensité lumineuse de crête (cd)	N/A
Angle de faisceau (°)	N/A
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	13
Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,92
Facteur de déphasage (cos φ1)	N/A
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	N/A
Déclaration de puissance équivalente CFL-ni (W)	No
Déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	N/A
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	N/A
Durée de vie L70B50 (h)	20000
Tension nominale (V)	10-30
Type de tension	AC/DC
Fréquence	-

Précautions particulières

Lights source for signalling purposes. Not intended for use in other applications.

Distribution de la puissance spectrale