

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur
inox
KGV58VLEAS**



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le congélateur XXL avec VitaFresh -
fournit plus de fraîcheur pour les fruits et
légumes.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²:266 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 126 l
 Volume utile partie réfrigération: 377 l
 Niveau sonore:40 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1910 mm
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 770 mm
 Poids net: 87.7 kg
 Code EAN: 4242005155439
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation:Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur inox KGV58VLEAS

**Le congélateur XXL avec VitaFresh -
fournit plus de fraîcheur pour les fruits et
légumes.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 503 l
- Réfrigérateur : Volume 377 l
- Congélateur : Volume 126 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 266 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Système PowerVentilation
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7.5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur inox KGV58VLEAS

	Nom de l'appareil							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Description							
	a Hauteur							
	b Largeur							
	c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible							
	d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible							
	e Largeur avec porte ouverte à 90°							
	f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible							
	g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible							
	h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible							

Mesures en mm