



Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Métallique - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit, avec un switch métallique renforcé (alimentation externe)

GGM GS08M



Destinés aux petites et moyennes entreprises, les switches Gigabit Ethernet **GGM GS05M** et **GGM GS08M** facilitent la création d'un réseau de façon rapide et économique.

Plug&Play : Ils permettent de relier efficacement des ordinateurs, des points d'accès sans fil, des caméras IP, des imprimantes réseau et d'autres périphériques Ethernet sans passer par des configurations complexes.

- Fonctionnement Plug-and-Play
- 8 ports Gigabit Ethernet
- Architecture non bloquante : plein débit simultané sur tous les ports
- Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d'environnement
- Modèle robuste avec boîtier métallique

Caractéristiques Article

- Auto-négociation MDI/MDIX : Oui
- Non-bloquant : Oui
- Méthode de transfert : Store and Forward
- Protocoles : CSMA/CD
- Fanless : Oui
- Table d'adresses MAC : 2
- Mode PoE étendu : Non
- PoE surge protection : 0
- Type d'alimentation : externe
- Consommation électrique max (W) : 7
- Heat Dissipation (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Plage température de fonctionnement : 0 °C ~ +40° C
- Température de stockage (°C) : -20 °C ~ +65° C
- Humidité de fonctionnement (% - sans condensation) : 10% ~ 90%
- Humidité de stockage (% - sans condensation) : 5% ~ 95%

Caractéristiques ETIM 9

- Ethernet : Oui
- Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s : 8
- Power over Ethernet : sans
- Puissance absorbée max. : 7 W



- Alimentation électrique redondante : Non
- Mode de pose : modèle de table (desktop)
- Couche 2 : Non
- Couche 3 : Non
- Gérable : Non
- Indice de protection (IP) : IP30
- Hauteur : 26 mm
- Largeur : 144 mm
- Profondeur : 77.5 mm
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non