

Scie cloche CLIC II bi-métal Ø 48 mm



Caractéristiques

Ø (mm) : **48**
 Profondeur de coupe (mm) : **44**
 Acier (tr/min) : **300-170**
 Inox (tr/min) : **175-85**
 Bois et PVC (tr/min) : **2500-2000**
 Code fournisseur article : **827**

Matériaux

- ✓ Métal
- ✓ Bois
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Inox

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livrées sans arbre ni foret centreur.

■ Détails techniques

Matériau : acier HSS 8 % cobalt.
 Nombre de dents par pouce : 4/6.

■ Conseils

Ne pas utiliser en mode percussion.

■ Application(s)

Parfaitement appropriées sur acier, fonte, aluminium (allié et non allié), inox, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois naturel et dur.

■ Mode d'utilisation


1. Monter sur un arbre pour scies cloche CLIC II BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dureté: 65-67HRC.

Diamètre et vitesse d'utilisation page suivante.

ACCESSOIRES



Arbres pour scies cloches Clic II



Foret centreur HSS cobalt pour scies cloches Clic II

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Blister avec cartonnnette

Hauteur (cm) : 16,6
 Longueur (cm) : 8,6
 Profondeur (cm) : 5,8
 Poids net (kg) : 0,15
 Poids brut (kg) : 0,4



3 700882 130655

■ Surconditionnement 1



x 6

Carton

Hauteur (cm) : 18
 Longueur (cm) : 20,7
 Profondeur (cm) : 13,2
 Poids net (kg) : 2,4
 Poids brut (kg) : 2,485



3 700882 131737

■ Surconditionnement 2



x 72

Carton

Hauteur (cm) : 40
 Longueur (cm) : 60
 Profondeur (cm) : 40
 Poids net (kg) : 10,8
 Poids brut (kg) : 12,81



3 700882 131768

■ Surconditionnement 3



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 135
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 129,6
 Poids brut (kg) : 167,2



3 700882 131799