



BusAdapter SIMATIC BA 2xLC, 2x raccords de fibre optique verre LC,

Informations générales	
Désignation du type de produit	BA 2xLC
Version fonctionnelle du matériel	à partir de FS04
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	1; 2 ports (switch) LC Multimode Glass Fibre
Supporte le protocole pour PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de ports SCRJ • Nombre de ports LC 	0 2; Longueur d'onde de 1 270 ... 1 380 nm, selon 100BASE-FX
Longueur de câble	
— Fibre multimode à gradient d'indice 50/125 µm	3 km; amortissement max 7,5 dB
— Fibre multimode à gradient d'indice 62,5/125 µm	3 km; amortissement max 11 dB
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage horizontal, mini • Montage horizontal, maxi • Montage vertical, mini • Montage vertical, maxi 	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
<ul style="list-style-type: none"> • Altitude d'installation, max. 	5 000 m; restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir Manuel système ET 200SP
Dimensions	
Largeur	20 mm
Hauteur	69,5 mm
Profondeur	59 mm
Poids	
Poids approx.	40 g
dernière modification :	04/08/2022