



Figure à titre d'exemple

SIMATIC S7-300, CP 341 Processeur de communication avec interface RS-232C (V.24) incl. progiciel de configuration sur CD

Informations générales	
Désignation du type de produit	CP 341
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	
• 24 V CC	Oui
Courant d'entrée	
sur tension d'alimentation L+, maxi	100 mA
sur bus interne 5 V CC, maxi	70 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	1,6 W
Puissance dissipée, maxi	2,4 W
Interfaces	
Interfaces/type de bus	RS 232C (V.24)
Nombre d'interfaces	1; à séparation galvanique
Vitesse de transmission, min.	0,3 kbit/s
Vitesse de transmission, maxi	115,2 kbit/s
Couplage point à point	
• Longueur de câble, maxi	15 m
• Imprimantes supportées	imprimante série
• Type de connecteur	Connecteur Sub-D 9 points
Pilotes de protocoles intégrés	
— 3964 (R)	Oui
— ASCII	Oui
— RK 512	Oui
Longueur maximale de télégramme	
— 3964 (R)	4 096 byte
— ASCII	4 096 byte
— RK 512	4 096 byte
Vitesse de transmission, RS 232	
— avec protocole 3964(R), maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole ASCII, maxi	115,2 kbit/s
— avec pilote d'imprimante, maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole RK 512, maxi	115,2 kbit/s
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	60 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C

Logiciel	
Bloc	
• Longueur de FB en mémoire de travail, maxi	6 100 byte; Communication de données, émission et réception
connectique / titre	
Type du raccordement électrique pour tension d'alimentation	3 bornes à visser : L+, M, GND
Dimensions	
Largeur	40 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	120 mm
Poids	
Poids approx.	300 g
dernière modification :	19/12/2020 