



SIMATIC S7-400, module de couplage CP 441-2 pour liaisons point à point, 2 voies incl. progiciel de configuration sur CD

Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	
• 5 V CC	Oui
• 24 V CC	Oui
Courant d'entrée	
sur bus interne 5 V CC, maxi	300 mA; sans module d'interface
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	2,7 W; y compris module TTY 2 x 20 mA
Mémoire	
Place mémoire nécessaire par interface sur la carte mémoire de la CPU S7	1 à 5 Ko pour paramètres ; 0 à 55 Ko pour textes de message ; 0 à 64 Ko pour pilotes chargeables
Interfaces	
Nombre d'interfaces	2; variable
Couplage point à point	
• Vitesse de transmission, maxi	115,2 kbit/s; min. 300 bit/s
• Imprimantes supportées	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, défini par l'utilisateur
Pilotes de protocoles intégrés	
— 3964 (R)	Oui
— ASCII	Oui
— RK 512	Oui
— Imprimantes	Oui
— Pilotes client chargeables	Non
Vitesse de transmission, 20 mA (TTY)	
— avec protocole 3964(R), maxi	19,2 kbit/s
— avec protocole ASCII, maxi	19,2 kbit/s
— avec pilote d'imprimante, maxi	19,2 kbit/s
— avec protocole RK 512, maxi	19,2 kbit/s
Vitesse de transmission, RS 422/485	
— avec protocole 3964(R), maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole ASCII, maxi	115,2 kbit/s
— avec pilote d'imprimante, maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole RK 512, maxi	115,2 kbit/s
Vitesse de transmission, RS 232	
— avec protocole 3964(R), maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole ASCII, maxi	115,2 kbit/s
— avec pilote d'imprimante, maxi	115,2 kbit/s
— avec protocole RK 512, maxi	115,2 kbit/s
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	60 °C

Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	0 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	95 %; sans condensation
Dimensions	
Largeur	25 mm
Hauteur	290 mm
Profondeur	210 mm
Poids	
Poids approx.	580 g; Cartouches interface : 80 g
dernière modification :	16/01/2021 