

MOTION CONNECT 500

Données de commande

6FX5002-5DG23-1BE0



Image semblable

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Caractéristiques électriques

Nombre de conducteurs x section en mm²	4x16 + 2x1,5C C
Tension d'essai des conducteurs d'alimentation valeur efficace	4,0 kV
Tension d'essai des conducteurs de signaux valeur efficace	2,0 kV
Variante avec conducteurs de frein	Oui
Tension assignée U0/U selon EN 50395	600 V/1000 V

Données mécaniques

Exécution côté moteur	Connecteur filetage complet
Taille du connecteur	3 / M58
Exécution du presse-étoupe	non applicable
Exécution côté variateur	Extrémités de câble libres
Diamètre extérieur Dmax	25,0 mm
Longueur	14,0 m
Poids (sans connecteur)	15,7 kg

Application statique

Rayon de courbure minimum (installation fixe)	62,5 mm
Effort de traction pour câble à pose fixe, max.	50 N/mm² (7252 lbf/in²)
Charge de torsion	Absolu 30 °/m

Application dynamique

Rayon de courbure min. (avec chaîne porte-câbles)	450,0 mm
Accélération horizontale max.	2 m/s²
Vitesse de déplacement max.	30 m/min
Déplacement	5 m
Nombre de courbures,max.	100 000
Arrêt de traction pour câble mobile, max.	20 N/mm² (2901 lbf/in²)



Image semblable

Données de commande

6FX5002-5DG23-1BE0

Données techniques

Température ambiante

Service avec câble fixe	-20 ... 80 °C
	Modules connecteur latéral 0 ... 55°C
Service avec câble mobile	0 ... 60 °C
	Modules connecteur latéral 0 ... 55°C
Entreposage	-20 ... 80 °C
	Modules connecteur latéral -20 ... 70°C

Type de câble	Câble de base
Matériau de la gaine de câble	PVC couleur DESINA orange RAL 2003
Type d'isolement	sans CFC/silicone
Norme de réaction au feu : ininflammable	EN 60332-1-1 à 1-3
Résistance aux huiles du câble	EN 60811-2-1 (uniquement huile minérale)
Certificat d'aptitude pour homologation aux Etats-Unis	UL758
Certificat d'aptitude pour homologation au Canada	CSA-C22.2-N.210.2-M90