SIEMENS

Fiche technique 6GF3320-0AC03

désignation type de produit	**Câble de liaison RS232, Sub-D / prise MV320 / connecteur basse tension**
description du produit	câble de communication spirale
	câble RS-232 sans alimentation pour utilisation avec MV320 8' (2,4m), spiralé, remarque : alimentation sous 6GF3020-0AC40-0AP2.

compatibilité d'utilisation	Câble de liaison pour relier un MV320 avec le PC
longueur de câble	2,4 m
caractéristiques électriques	
nombre de raccordements électriques	3
version du raccordement électrique	submin-D (femelle, 9 points, droit) / connecteur MV320 / connecteur basse tension (mâle, 2 broches, 5,5 mm)
caractéristiques mécaniques	
poids net	0,17 kg
normes, spécifications, homologations	
désignation du matériel	
● selon IEC 81346-2:2009	WG
● selon IEC 81346-2:2019	WGB
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
● vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
● vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/ident/rfid
● vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● vers site Internet : Banque d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
● vers site Internet : CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
● vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

dernière modification : 18/11/2021

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens