

désignation type de produit

IWLAN élément atténuateur N-Connect Male/Female

atténuateur N-Connect atténuateur 10 dB



caractéristiques électriques

nombre de raccordements électriques	2
version du raccordement électrique	N-Connect male/N-Connect female
débit	0 ... 6 GHz
impédance	50 Ω
affaiblissement d'adaptation / min.	23 dB
pertes d'insertion / max.	10 dB

caractéristiques mécaniques

couple de serrage	4 ... 6 N·m
-------------------	-------------

conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-40 ... +100 °C
• à l'entreposage	-40 ... +100 °C
• pendant le transport	-40 ... +100 °C
degré de protection IP	IP67

forme, dimensions et poids

diamètre	20,8 mm
longueur	53 mm
poids net	64 g

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
• vers site Internet : TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• vers site Internet : IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://sie.ag/2QdlxcP
• vers site Internet : Banque d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

dernière modification :

20/05/2021