

130 BARS

CORE 130-6 POWER CONTROL PCA











RANGEMENT FACILE DU FLEXIBLE



GUIDE D'UTILISATION DES BUSES

ACCESSOIRES





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAX EN BAR	130
DEBIT MAX EN L/H	460
PUISSANCE EN W / TYPE DE MOTEUR	1500 / UNIVERSEL NOUVELLE GENERATION
TENSION EN V / FREQUENCE EN H	220-240/ 50-60
POMPE ET PISTONS	ALU / INOX
POIDS DE LA MACHINE EN KG	6,6
DIMENSIONS MACHINE EN MM	290 x 300 x 717

INFORMATIONS LOGISTIQUES

REFERENCE	128471258
CODE EAN	5715492223671
POIDS AVEC EMBALLAGE EN KG	8.8
DIMENSIONS EMBALLAGE EN MM	240 x 290 x 670
PALETISATION	24

ÉQUIPEMENT

BUSE ROUGH À JET ROTATIF / BUSE GENTLE À JET REGLABLE 128501412/128501417	
PISTOLET GI / LANCE INTERMEDIAIRE G2	128500908/128500070
FLEXIBLE ULTRA FLEX 6M	128501427
DEBOUCHE BUSE	128501570
VAPORISATEUR MOUSSE	128501566
BROSSE AUTO	6411131
PATIO COMPACT	128500700

GARANTIE

Garantie machine pour un usage domestique: 2 + 3 ans si inscription sur le site www.yournilfisk.com.

Garantie machine pour un usage professionnel : pas de

Garantie lance, buses, flexible: I an.

La durée de disponibilité des pièces détachées est de 2 ans après achat

