

Table de cuisson mixte

Réf. : SPI9602BM



Commandes dédiées Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, les tables sont équipées d'une minuterie indépendante.

Minuterie Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Prestige Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9602BM
Code EAN	3660767970748
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur	Noir
Finition	1 bord biseauté larg 15 mm
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	2
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles;Manettes
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min
Couleurs des commandes	Noir brillant D135
Système d'allumage	Train étincelles
Type de support de grilles	Monofoyer
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fonte
Connectivité	



Les plus produits

Table de cuisson mixte

Réf. : SPI9602BM

PERFORMANCES				
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	2	1	1	
Type	Induction (Circulaire)	Gaz (Grand rapide)	Gaz (Semi rapide)	
Emplacement	Avant gauche;Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit	
Matériau et type du chapeau		Acier émaillé mat	Acier émaillé mat	
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	106	72	
Puissance max (W)	2800	3100	1500	
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	185,3	61,2	59,6	
Nombre de positions de cuisson	14			
Minuterie	Oui	Non	Non	
Accès direct				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg				

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Clean lock;Tempo;Boost
Accessoires fournis	Kit encastrement
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,4
Puissance maxi gaz (kW)	4,6
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	185,3
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	116X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X700X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	120
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.8
Poids brut (kg)	11.45

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	