

BWT SoluTECH Nettoyage et Désembouage

Traitement curatif multifonction
pour circuits de chauffage



**1 BIDON 500 mL
= 1 MAISON
EN DÉSEMBOUAGE
LENT**

**2 BIDONS 500 mL
= 1 MAISON
EN DÉSEMBOUAGE
CHOC OU RAPIDE**

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| Conditionnement | 500 mL | 10 L |
| CODE ARTICLE | 125299985 | 125299986 |

Les avantages pour l'utilisateur

- » **Optimise l'efficacité d'un désembouage** en décollant les impuretés avant la vidange du circuit
- » **Contribue à protéger** la chaudière ou la pompe à chaleur
- » **Contribue à réduire la consommation énergétique** du circuit de chauffage

Les avantages techniques

- » **Produit 3-en-1** : Lessivant / Désoxydant / Passivant
- » **Pas de passivation nécessaire**
- » **Rejet à l'égout** (aux doses d'emploi)
- » **Traceur coloré bleu** d'indicateur de fin de rinçage

APPLICATIONS

Produit curatif unique et complet pour :

- nettoyer – désoxyder efficacement un circuit soumis à la corrosion
 - disperser les dépôts de boues, d'algues ou de bactéries
 - nettoyer les glycols dégradés
- Le **SoluTECH Nettoyage et Désembouage** s'utilise sur tous types de circuits climatiques, avec ou sans pompe à désembouer pour les opérations de :
- Rinçage avant mise en service (circuit neuf ou rénovation)
 - Désembouage avant remplacement de la chaudière ou pompe à chaleur (pérennité des rendements)
 - Désembouage en cas de problème avéré (bruits, perte d'échange, difficultés de circulation...)
 - Nettoyage des installations glycolées.

UTILISATION

Désembouage lent : 1 bidon (500 mL) pour 1 logement – circulation pendant 1 à 4 semaines environ avant vidange
Désembouage rapide avec pompe : 2 bidons (1 L) pour 1 logement – circulation et vidange boucle par boucle à l'aide d'une pompe

BWT SoluTECH Easyflow

Pompe mobile de désembouage



APPLICATIONS

SoluTECH Easyflow est une pompe compacte et mobile conçue pour le lessivage et désembouage des circuits de chauffage. Elle facilite l'introduction du produit de nettoyage, sa circulation, la vidange propre du circuit et le remplissage à l'eau neuve avec mise à l'égout simplifiée et propre.

Pompe livrée complète et prête à utilisation :

- équipée d'un inverseur de flux : meilleure efficacité sur circuits très chargés, à faible circulation
- tuyaux de raccordement (eau de ville et mise à l'égout)
- roulettes intégrées.

GARANTIE
2 ANS

Les avantages techniques

- » **Pompe équipée d'un inverseur de flux**
- » **Tuyaux de raccordement intégrés**
- » **Roulettes intégrées pour déplacement facile**
- » **Débit jusqu'à 4 m³/h**
- » **Indice de protection IP54**

| | |
|------------------------------|---|
| Débit | 4 m ³ /h à 0,8 bar – 1 m ³ /h à 1,5 bar |
| Température de l'eau min/max | -10 / 90 °C |
| Dimensions (L x l x H) | 500 x 450 x 950 mm |
| CODE ARTICLE | C900076 |