

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication - 3G

AP9640

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Gamme de produit	Network Management Cards
Compatibilité de gamme	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Type de produit ou équipement	Device monitoring and management
Équipement fournis	Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	1 3
Normes	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI classe A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:classe A BS EN 55032:classe A

Physique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	0,08 kg
Largeur	12,1 cm
Hauteur	3,8 cm
Profondeur	11,4 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC partie 15 classe A GOST UK PSTI
---------------------------	---

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocole de communication	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	15,9 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,34 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	110
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Règlementation REACH	Déclaration REACH

💡 Efficacité énergétique	
Efficacité énergétique optimisée	Produit écoénergétique

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Yes
Reprise	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

