

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus interne actif 8 emplacements pour enfilage de modules de p riph rie S7-1500 pour remplacement   chaud pour utilisation dans l'ET 200MP avec IM 155-5 PN HF (  partir du firmware V4.4.1) ; rail de montage S7-1500 et obturateurs d'emplacements   commander s par ment



Figure   titre d'exemple

Informations g�n�rales	
D�signation du type de produit	Active Backplane ST 1+8 Slot
Version fonctionnelle du mat�riel	� partir de FS01
Version du firmware	V1.0.0
• Mise � jour du firmware possible	Oui
Fonction du produit	
• Donn�es I&M	Oui; I&M0 � I&M3
• Mode synchrone	Oui
• D�marrage prioritaire	Oui
Ing�nierie avec	
• STEP 7 TIA Portal configurable/int�gr� � partir de la version	V16
• STEP 7 configurable/int�gr� � partir de la version	� partir de V5.6
• PROFINET � partir de la version/r�vision GSD	V2.35 / -
Puissance	
Appel de puissance du bus de fond de panier	2 W
Puissance dissip�e	
Puissance dissip�e, typ.	2 W
Configuration mat�rielle	
Logements	
• Dimension modulaire	35 mm; utilisation de modules de 25 mm de largeur possible
• Nombre d'emplacements	9
� dont pour CPU, max.	0
� dont pour IM, max.	1
� dont pour PS, max.	2; max. 2 PS par station
� dont pour IO/CM/CP/TM, max.	8
� dont pour F-IO, max.	8
• Nombre d'emplacements simple largeur, maxi	8
Conditions ambiantes	
Temp�rature ambiante en service	
• Montage horizontal, mini	-30 �C
• Montage horizontal, maxi	60 �C
• Montage vertical, mini	-30 �C
• Montage vertical, maxi	40 �C
Temp�rature ambiante � l'entreposage / au transport	
• mini	-40 �C
• max.	70 �C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
• Altitude d'installation, max.	5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel

Dimensions	
Largeur	294 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	14 mm
Poids	
Poids approx.	245 g
dernière modification :	16/01/2021 