


Sanicondens Eco




AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim, déshumidificateurs et ballon thermodynamique avec PAC
- Installation facilitée : kit de fixation fourni

RACCORDEMENTS

← Diamètre int. de refoulement : 10 mm


→ Diamètre des entrées DN : 28 mm



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée (28/32/40), 1 tuyau d'évacuation (5 m), 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie

COURBE DE DÉBIT



— Hauteur max. conseillée : 4.5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 30, Gaz 50 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28
Diamètre int. de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	2.2 L
T° max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	2.5 kg
Code EAN	3308815083681
Code usine	SK6ECO

DIMENSIONS

